

CASSETTA A 4 VIE 60x60



PERFORMANCE	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER 6,86 SCOP 4,73	2,5KW ~ 5KW	-27°C ~ +52°C



Abbinabile alle
unità esterne della gamma:



La cassetta a 4 vie 60x60 è stata progettata appositamente per piccole applicazioni commerciali in cui è necessaria un'unità compatta ed efficiente. Disponibile nei colori nero o bianco.

CLASSE Raffrescamento A++	CLASSE Riscaldamento A+	COMPRESSORE TWIN ROTARY 	GAS R32	SENSORE DI PRESENZA Optional
POMPA CONDENSA INTEGRATA 850 mm	FACILE INSTALLAZIONE 	AUTOPULIZIA 		

**SCOPRI
CASSETTA A
4 VIE 60x60**



**LISTINO
PREZZI**



UNITÀ INTERNE
RAV- HM561MUTP-E



UNITÀ ESTERNE
RAV-GP561ATW-E



TCB-ASC32Y-E



TCB-SIR41UMP-E



RBC-AMSU52E
RBC-AWSU52E



RBC-AXU31UMP-E (bianco)
RBC-AXU31UMPB-E (nero)

CONTROLLI
Opzionali

CASSETTA A 4 VIE 60x60 SUPER DIGITAL INVERTER

	SPECIFICHE TECNICHE SUPER DIGITAL INVERTER
Unità interna	RAV- HM561MUTP-E
Codice griglia bianca	RBC-UM21P-E
Codice griglia nera	RBC-UM21PB-E
Unità esterna	RAV-GP561ATW-E
Alimentazione	Monofase

Detraibilità Fiscale / Conto Termico



RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	kW	5,0
Capacità min. - max.	kW	1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,19 - 1,56 - 1,97
Pdesignc	kW	5,0
SEER	W/W	6,27
Classe di efficienza energetica		A++
Consumo energetico stagionale	kWh	279

RISCALDAMENTO

Capacità nominale	kW	5,6
Capacità min. - max.	kW	0,9 - 7,0
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,16 - 1,60 - 2,36
Pdesignh	kW	3,8
SCOP	W/W	4,32
Classe di efficienza energetica	H	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	1231

Unità interna		RAV- HM561MUTP-E
Portata Aria (b-m-a)	m³/h	546 - 672 - 798
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	35 - 39 - 44
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	50 - 54 - 59
Pompa scarico condensa		inclusa
Prevalenza pompa*	mm	850
Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 575 x 575
Peso	kg	15
Griglia	codice	RBC-UM21PG(W)-E
Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2,5

Unità esterna		RAV-GP561ATW-E
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	2250
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	63 - 65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 52
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-27 ÷ 24
Dimensioni (A x L x P)	mm	630 x 799 x 299
Peso	kg	45
Compressore		DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO ₂ Eq - GWP		R32 - 1,35 - 0,91 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	3-50
Dislivello massimo	m	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50
Corrente massima	A	13,1

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Velocità ventilatore Alta m: Velocità ventilatore Media b: Velocità ventilatore Bassa *Dal profilo basso della macchina