

# CANALIZZABILE RIBASSATA



DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 121

| EFFICIENZA MAX                       | CAPACITÀ             | FUNZIONAMENTO        |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                      |                      |
| SEER <b>6,41</b><br>SCOP <b>4,35</b> | <b>2,5KW ~ 5,0KW</b> | <b>-15°C ~ +46°C</b> |

Indipendentemente dalla sua collocazione, sia in un vano soffitto che in un controsoffitto sospeso, la Canalizzabile ribassata si distingue per la facilità di installazione e garantisce prestazioni elevate, contribuendo significativamente al risparmio energetico.

|                                        |                                      |                       |                       |          |                             |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| CLASSE<br>Raffrescamento<br><b>A++</b> | CLASSE<br>Riscaldamento<br><b>A+</b> | Wi-Fi<br><br>Optional | GAS<br><br><b>R32</b> | INVERTER | FACILE<br>INSTALLAZIONE<br> | 5 LIVELLI DI<br>PREVALENZA |
| POWER SELECT<br>                       |                                      | ANTIGELO<br>          |                       |          |                             |                            |

Richiede modulo Wi-Fi opzionale



SCOPRI  
CANALIZZABILE



LISTINO  
PREZZI



## UNITÀ INTERNE

RAV-HM301SDTY-E  
RAV-HM401SDTY-E  
RAV-HM561SDTY-E

## UNITÀ ESTERNE

RAV-GM302ATP-E  
RAV-GM402ATP-E  
RAV-GM561ATP-E1

## CONTROLLI

1 - RBC-AXU31-E  
2 - RBC-AMSU52-E / RBC-AWSU52-E  
3 - RBC-ASCU32Y-E

# CANALIZZABILE RIBASSATA **MONOSPLIT R32**

|                                                         |         | SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unità esterna                                           |         | RAV-GM302ATP-E                      | RAV-GM402ATP-E        | RAV-GM561ATP-E1       |
| Unità interna                                           |         | RAV-HM301SDTY-E                     | RAV-HM401SDTY-E       | RAV-HM561SDTY-E       |
| Detraibilità Fiscale / Conto Termico                    |         | <b>CT</b>                           | <b>CT</b>             | <b>CT</b>             |
| <b>RAFFRESCAMENTO</b>                                   |         |                                     |                       |                       |
| Capacità nominale                                       | kW      | 2,5                                 | 3,6                   | 5                     |
| Capacità min. - max.                                    | kW      | 0,9 - 3,0                           | 0,9 - 4,0             | 1,5 - 5,6             |
| Potenza assorbita (min-nominale-max)                    | kW      | 0,19 - 0,56 - 0,92                  | 0,18 - 0,93 - 2,00    | 0,28 - 1,86 - 2,05    |
| Pdesignc                                                | kW      | 2,5                                 | 3,6                   | 5                     |
| SEER                                                    | W/W     | 6,41                                | 6,03                  | 5,68                  |
| Classe di efficienza energetica                         |         | A++                                 | A+                    | A+                    |
| Consumo energetico stagionale                           | kWh     | 136                                 | 209                   | 308                   |
| <b>RISCALDAMENTO</b>                                    |         |                                     |                       |                       |
| Capacità nominale                                       | kW      | 3,4                                 | 4,0                   | 5,3                   |
| Capacità min. - max.                                    | kW      | 0,8 - 4,5                           | 0,8 - 5,0             | 1,5 - 6,3             |
| Potenza assorbita (min-nominale-max)                    | kW      | 0,17 - 0,86 - 1,40                  | 0,17 - 0,97 - 1,70    | 0,22 - 1,50 - 2,40    |
| Pdesignh                                                | kW      | 2,6                                 | 2,7                   | 2,8                   |
| SCOP                                                    | W/W     | 4,35                                | 4,00                  | 4,00                  |
| Classe di efficienza energetica                         | H       | A+                                  | A+                    | A+                    |
| Consumo energetico stagionale                           | kWh     | 837                                 | 943                   | 980                   |
| Unità interna                                           |         | RAV-HM301SDTY-E                     | RAV-HM401SDTY-E       | RAV-HM561SDTY-E       |
| Portata Aria (a-m-b)                                    | m³/h    | 570 / 420                           | 600 / 440             | 780 / 650             |
| Prevalenza statica utile (min - nom - max)              | Pa      | 50 - 10                             | 50 - 10               | 50 - 10               |
| Livello di pressione sonora (b-m-a)                     | dB(A)   | 26 - 29 - 32                        | 27 - 30 - 33          | 29 - 32 - 34          |
| Livello di potenza sonora (b-m-a)                       | dB(A)   | 46 - 50 - 54                        | 46 - 50 - 54          | 51 - 54 - 56          |
| Pompa scarico condensa                                  |         | inclusa                             | inclusa               | inclusa               |
| Prevalenza pompa                                        | mm      | 550                                 | 550                   | 650                   |
| Dimensioni (A x L x P)                                  | mm      | 210 x 700 x 450                     | 210 x 700 x 450       | 210 x 900 x 450       |
| Peso                                                    | kg      | 15                                  | 15                    | 19                    |
| Unità esterna                                           |         | RAV-GM302ATP-E                      | RAV-GM402ATP-E        | RAV-GM561ATP-E1       |
| Portata Aria (a)                                        | m³/h    | 1800 - 500                          | 2200 - 611            | 2400 - 667            |
| Livello di pressione sonora (C-H)                       | dB(A)   | 46 - 47                             | 49 - 50               | 46 - 48               |
| Livello di potenza sonora (C-H)                         | dB(A)   | 61 - 62                             | 64 - 65               | 63 - 65               |
| Intervallo di funzionamento (C)                         | °C      | -15 / 46                            | -15 / 46              | -15 / 46              |
| Intervallo di funzionamento (H)                         | °C      | -15 / 15                            | -15 / 15              | -15 / 15              |
| Dimensioni (A x L x P)                                  | mm      | 550 x 780 x 290                     | 550 x 780 x 290       | 550 x 780 x 290       |
| Peso                                                    | kg      | 29                                  | 34                    | 38                    |
| Compressore                                             |         | DC Rotary                           | DC Twin Rotary        | DC Twin Rotary        |
| Refrigerante - Precarica Kg - TCO <sub>2</sub> Eq - GWP |         | R32 - 0,6 - 0,4 - 675               | R32 - 0,9 - 0,6 - 675 | R32 - 0,6 - 0,4 - 675 |
| Accoppiamento a cartella Gas                            | inch-mm | 3/8" - 9,52                         | 1/2" - 12,70          | 1/2" - 12,70          |
| Accoppiamento a cartella Liquido                        | inch-mm | 1/4" - 6,35                         | 1/4" - 6,35           | 1/4" - 6,35           |
| Lunghezza delle tubazioni (min-max)                     | m       | 2 - 20                              | 2 - 20                | 5 - 30                |
| Dislivello massimo                                      | m       | 10                                  | 10                    | 30                    |
| Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva       | m       | 15                                  | 15                    | 20                    |
| Alimentazione                                           | V-ph-Hz | 220-240/1/50                        | 220-240/1/50          | 220-240/1/50          |
| Corrente massima                                        | A       | 7,9                                 | 9,20                  | 20                    |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: Velocità del ventilatore Bassa-Alta

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico